

| | | |
|-----------|----------|--------------|
| die | les | gli |
| boden | pros | esperti |
| fachleute | des sols | in pavimenti |

Centurio VIII

Technische Daten


| Col. 960704 - 960705 | Col. 960706 - 960709 |
|--|-----------------------------|
| Aufbau CV-Bodenbelag | CV-Bodenbelag |
| Rückenausrüstung Kompaktschaum | Kompaktschaum |
| Nutzschicht ca. 0.7 mm | ca. 0.4 mm |
| Gesamtdicke ca. 2.5 mm | ca. 2.0 mm |
| Wärmedurchlasswiderstand ca. 0.02 m ² -KW | ca. 0.02 m ² -KW |
| Lichteinheit ≥ 6 | ≥ 6 |
| Brandklasse Cfl-s1 | Cfl-s1 |
| Gesamtgewicht ca. 2'900 g/m ² | ca. 2'150 g/m ² |
| Trittschallverbesserungsmass ca. 13 dB | ca. 13 dB |
| Rollenlänge ca. 24 m ¹ | ca. 25 m ¹ |
| Rutschhemmklasse R10 | R10 |
| Dimensionsstabilität ≤ 0.10 % | ≤ 0.40 % |
| Eindruckverhalten ≤ 0.10 mm | ≤ 0.10 mm |

| Col. 960704 - 960705 | Col. 960706 - 960709 |
|----------------------|----------------------|
|----------------------|----------------------|

Originalbreite
200/400 cm

200/400 cm

Eignungsbereich



Lagerhaltung netto

Originalbreite/m² Fr. **49.00**

In Länge und Originalbreite zugeschnittene Stücke (auch mehrere).

Hinweise zur Reinigung und Pflege unter:

