

die	les	gli
boden	pros	esperti
fachleute	des sols	in pavimenti

Sol Allegro VI

Technische Daten

Col. 960610-960616, 960619	Col. 960617-960618
Aufbau CV-Bodenbelag	CV-Bodenbelag
Rückenausrüstung Kompaktschaum	Kompaktschaum
Nutzschicht ca. 0.30 mm	ca. 0.50 mm
Gesamtdicke ca. 3.00 mm	ca. 2.50 mm
Wärmedurchlasswiderstand ca. 0.012 m ² -KW	ca. 0.02 m ² -KW
Lichtecktheit ≥ 6	≥ 5
Brandklasse Bfl-s1	Bfl-s1
Gesamtgewicht ca. 2'250 g/m ²	ca. 2'500 g/m ²
Trittschallverbesserungsmass 15 dB	12 dB
Rollenlänge ca. 30 m ¹	ca. 25 m ¹
Rutschhemmklasse R11	R10
Dimensionsstabilität ≤ 0.10 %	≤ 0.40 %
Eindruckverhalten ≤ 0.20 mm	≤ 0.35 mm

Originalbreite

200/400 cm

Eignungsbereich



Lagerhaltung netto

Originalbreite/m² Fr.

In Länge und Originalbreite zugeschnittene Stücke (auch mehrere).